



คีย์ คุณสมบัติ

- เทคโนโลยี LED รุ่นที่ 3 ที่มีอายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง
- 3,000 ANSI Lumens ให้ภาพที่สว่างสดใสในทุกสภาพแวดล้อม
- เปิด/ปิดรวดเร็วเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
- อัตราระยะฉายสั้น 0.49 สำหรับการใช้พื้นที่น้อยที่สุด
- การฉายภาพ 360 องศา และ H/V คีย์สโตน เพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย



สินค้า รายละเอียด

LS550WHE เป็นโปรเจคเตอร์ WXGA ระยะฉายสั้น ที่ให้แสงสว่างสูงแบบไม่มีหลอดไฟสำหรับธุรกิจและการศึกษาเครื่องแรกของวีโวโซนิค สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี LED ขั้นสูงรุ่นที่ 3 LS550WHE ให้แสงสว่างถึง 3,000 ANSI Lumens โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยครั้ง อีกทั้งยังปลอดภัยจากสารปรอทที่เป็นพิษสำหรับสภาพแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีอายุการใช้งานที่มหัศจรรย์ถึง 30,000 ชั่วโมง กินไฟน้อยลง ให้สีที่สมจริงถึง 125% Rec.709 มาพร้อมความสามารถในการเปิด/ปิดที่รวดเร็วเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เลนส์ฉายระยะสั้น 0.49 ให้หน้าจอ 100" ด้วยระยะเพียง 1.06 ม. ให้ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่อย่างเหนือชั้นและช่วยให้ผู้นำเสนอพ้นจากแสงจ้าดับงสายตา การติดตั้งและการตั้งค่าที่ไม่ยุ่งยากด้วยการฉายภาพได้ทุกมุมถึง 360° สามารถปรับ H/V คีย์สโตน ได้ทั้ง 4 มุม ในขณะที่การควบคุมผ่าน LAN ที่ครอบคลุมช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการอุปกรณ์หลายเครื่อง ซึ่งเข้ากันได้กับ Crestron, AMX, Extron, PJ Link, ATEN และ ViewSonic vController



- | | |
|------------------|-------------------------------|
| 1. LED Indicator | 7. Audio In |
| 2. Keypad | 8. Audio Out |
| 3. Power Button | 9. HDMI |
| 4. Focus Ring | 10. USB Type A(5V/2A,Service) |
| 5. Lens | 11. LAN |
| 6. Front IR | 12. RS-232 |

SPECIFICATION

Native Resolution:	1280x800
DMD Type:	DC3
Brightness:	3000 (ANSI Lumens)
Contrast Ratio:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Light Source Type:	LED
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	up to 30000
Lamp Watt:	RGB LED
Lens:	F=2.6, f=6.9mm
Projection Offset:	110%+/-5%
Throw Ratio:	0.49
Optical Zoom:	Fixed
Digital Zoom:	0.8x-2.0x
Image Size:	60"-300"
Throw Distance:	0.63m-1.58m (87"@0.92m)
Keystone:	H: +/-40°, V: +36°/-40°
Audible Noise (Normal):	30dB
Audible Noise (Eco):	26dB
Input Lag:	16ms
Resolution Support:	VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080)
HDTV Compatibility:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Horizontal Frequency:	15K-102KHz
Vertical Scan Rate:	23-120Hz
Interactive Camera:	Optional (vTouch-10s)

INPUT

HDMI:	1(HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Audio-in (3.5mm):	1

OUTPUT

Audio-out (3.5mm):	1
Speaker:	2W
USB Type A (Power):	1 (5V/2A)

CONTROL

RS232 (DB 9-pin male):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Type A (Services):	1(share with USB A Output)

OTHERS

Power Supply Voltage:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz(AC in)
Power Consumption:	Normal: 157W Standby: <0.5W
Operating Temperature:	0~40°C
Carton:	Brown
Net Weight:	2.45kg
Gross Weight:	3.55kg
Dimensions (WxDxH) with Adjustment Foot:	293x221x115mm
Packing Dimensions:	365x300x188mm
OSD Language:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Greek, Hungarian. Total 24 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

STANDARD ACCESSORY

Power Cord:	1
Remote Control:	1
QSG:	Yes
Lens Cover:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

OPTIONAL ACCESSORY

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-305PJ-WMK-007
Carry Bag:	PJ-CASE-008