

VERTEX[®]

DIGITAL VISUALIZER

Model : D-1420



5M
PIXEL

หัวกล้องคุณภาพสูงถ่ายทอดความละเอียดได้สูงถึง 5,000,000 Pixels พร้อมปุ่มปรับความละเอียดในการแสดงภาพได้ระดับสูงสุดถึง 1080P



E-TEXT

ระบบปรับความคมชัดของภาพอัตโนมัติ เมื่อนำเสนองานในรูปแบบตัวหนังสือ

PROJECTOR
CONTROL



Function ควบคุมการทำงานของเครื่อง Projector แบบไร้สาย



SIGNAL
PASSTHROUGH

ช่วยให้เชื่อมต่อสัญญาณจาก Notebook/PC ไปแสดงผลที่ Projector ได้ แม้ไม่ได้เปิดเครื่อง VISUALIZER

Digital Visualizer

Model : D-1420

VERTEX[®]

IR Projector Control

หมัดกึ่งวงรีของ Remote เครื่องโปรเจกเตอร์หาย เครื่อง Visualizer รุ่น D-1420 สามารถสั่งเปิด-ปิด เครื่องหรือแม้แต่เลือก source สัญญาณการแสดงผลของเครื่อง Projector ผ่านระบบไร้สายอินฟราเรด



คุณสมบัติของเครื่อง

ขนาดเลนส์	F 1.45-3.98 f = 4.3-94.6 mm.	การบันทึกภาพ	บันทึกภายในตัวเครื่องได้ 32 ภาพ และสามารถบันทึกผ่านโปรแกรมทางช่องต่อสัญญาณ USB ได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ขยายภาพ (Zoom)	330 เท่า (22X Optical + 15X Digital)	RGB Input (VGA)	x 2 พร้อมปุ่มสามารถเลือกสลับสัญญาณ Input ได้
การปรับความคมชัด (Focus)	อัตโนมัติ / ปรับด้วยมือ	Video Input	x 1
Auto White Balance	ทำได้	S-Video Input	x 1
การปรับแสง	ทำได้	Audio Input	x 3
การหมุนของหัวกล้อง	สามารถหมุนได้ในแนวตั้ง 250 องศา	Microphone	x 1
Close up Lens	มี	RGB Output (VGA)	x 2
ขนาดแท่นวางเอกสาร	ขนาดใหญ่กว่า 10"x10" และสามารถนำเสนเอกสารขนาด A4 ได้	Video Output	x 1
ไฟส่องสว่างด้านบน	มีแชนไฟส่องสว่าง 2 ซ้าง ชนิด LED	S-Video Output	x 1
ไฟส่องสว่างด้านล่าง	มี	Audio Output	x 1
อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพ	1/2" CMOS Sensor	RS-232	x 1
อัตราการเคลื่อนไหวภาพ	30 fps	USB	x 1
ความละเอียด	5,000,000 Pixels	IR Projector Control	Yes (ON-OFF and Source select function)
ความละเอียดในการแสดงผลภาพ	ปรับได้ 4 ระดับ (XGA,SXGA,720P,1080P)	รีโมทควบคุมระยะไกล	มี
ระบบสัญญาณวิดีโอ	PAL / NTSC Color System	ช่องเก็บรีโมทภายในตัวเครื่อง	มี
การกลับด้านของภาพ (Mirror)	ปรับได้	มีหูหิ้วยึดติดกับตัวเครื่อง	มี
ภาพปกติ / Negative	ปรับได้	ใช้กระแสไฟฟ้า	DC12V/2A (Adapter สามารถใช้กับไฟฟ้า 100=240V 50/60Hz)
หยุดภาพชั่วคราว (Freeze)	ทำได้	น้ำหนัก	3.9 กิโลกรัม
การแบ่งภาพ (Split)	ทำได้	ขนาดเครื่อง (ใช้งาน)	450 x 370 x 500 มม.
การหมุนภาพ (Rotate)	ทำได้	ขนาดเครื่อง (พับเก็บ)	482 x 370 x 114 มม.
Enhance Text Function (E-text)	ทำได้		

* IR Projector Control. รองรับสำหรับเครื่องโปรเจกเตอร์ที่มีการควบคุมผ่านรีโมทชนิดอินฟราเรด และ มีการเปิด-ปิดเครื่องโดยใช้ปุ่มเดียวกัน และ การเลือกสัญญาณภาพโดยใช้ปุ่ม source เพียงปุ่มเดียว

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดในการพิมพ์ และผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากสิ่งจริงเนื่องจากข้อกำหนดในการพิมพ์

Dealer :